

# BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN

# BRL 1007



POSTADRES  
Postbus 28, 9665 ZG Oude Pekela

TELEFOON  
0597-613920

BEZOEKADRES  
Gelmswijk 4, 9665 RR Oude Pekela

WEBSITE  
www.strating.nl



CERTIFICAATNUMMER IKB 1046

PRODUCTGROEP	ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1			
PRODUCTTYPE	STRENGPERS <b>WAALFORMAAT</b> GEPERFOREERD			
PRODUCTSOORT	ARON OXFORD			
PRODUCTCODE	WF-P-0351-14			
VISUELE KENMERKEN OP ZICHTVLAK	ONBEZAND		<b>STRUCTUUR</b>	
	BEZAND		GLAZUUR	
	GLAD		<b>ENGOBE</b>	
AFMETINGEN	Lengte: <b>209</b> mm Breedte: <b>99</b> mm Hoogte: <b>50</b> mm			ORDER
TOLERANTIECATEGORIE	<b>T1</b>	T2		
	Afwijkend:			
MAATSPREIDINGS CATEGORIE	<b>R1</b>	R2		
	Afwijkend:			
INITIELE WATEROPZUIGING kg/(m <sup>2</sup> .min)	Zeer weinig zuigend (< 0,5)			LEVERDATUM
	Matig zuigend (0,5 - 1,5)			
	<b>Normaal zuigend (1,5 - 4,0)</b>			
	Sterk zuigend (> 4,0)			
WATEROPNEMING	<b>Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %</b>			WERK
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %			
	Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %			
VOLUMIEKE MASSA (kg/m <sup>3</sup> )	Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m <sup>3</sup>			ARCHITECT
TOLERANTIECATEGORIE VOLUMIEKE MASSA	D1	<b>D2</b>	20%	
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN	WATEROPLOSBAAR NARIUM, KALIUM EN MAGNESIUM		S0	AANNEMER
			S1	
			<b>S2</b>	
VORST - DOOI WEERSTAND	F0			OPDRACHTGEVER
	F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007			
	<b>F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007</b>			
WARMTEGELEIDBAARHEID λ	0,56 W/Mk			
WATERDAMP DOORLATENDHEID μ	50/100			
VORMGEGEVEN BOUWBESLUIT	<b>JA</b>			
	NEE			
SPECIFIEKE TOEPASSINGEN	Precisiemetselwerk/kromheid vlgns BRL 1007			
	<b>Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)</b>			
GEMIDDELDE DRUKSTERKTE (N/mm <sup>2</sup> )	5,0	7,5	10,0	12,5
	15,0	<b>20,0</b>	25,0	30,0
	35,0	40,0	45,0	...
AANVULLENDE INFORMATIE VAN PRODUCENT				AANVRAGER
				PARAAF

VAN TOEPASSING ZIJN DE WAARDEN DIE GRIJS ZIJN GEARCEERD, VET GEDRUKT IN WITTE LETTERS.