

# BEOORDELINGSRICHTLIJN METSELBAKSTEEN

# BRL 1007



POSTADRES  
Postbus 28, 9665 ZG Oude Pekela

TELEFOON  
0597-613920

BEZOEKADRES  
Gelmswijk 4, 9665 RR Oude Pekela

WEBSITE  
www.strating.nl



CERTIFICAATNUMMER IKB 1046

|  |  |             |                  |               |
|--|--|-------------|------------------|---------------|
| PRODUCTGROEP   | ONBESCHERMD, CATEGORIE I, GROEP 1, BRANDGEDRAG A1                |             |                  |               |
| PRODUCTTYPE  | STRENGPERS <b>WAALFORMAAT</b> GEPERFOREERD                       |             |                  |               |
| PRODUCTSOORT   | RENSEL   |             |                  |               |
| PRODUCTCODE  | WF-P-0084-11   |             |                  |               |
| VISUELE KENMERKEN<br>OP ZICHTVLAK                      | ONBEZAND   |             | <b>STRUCTUUR</b> |               |
|  | BEZAND   |             | GLAZUUR          |               |
|  | GLAD   |             | <b>ENGOBE</b>    |               |
| AFMETINGEN   | Lengte: <b>209</b> mm Breedte: <b>99</b> mm Hoogte: <b>50</b> mm |             |                  | ORDER         |
| TOLERANTIECATEGORIE                                    | <b>T1</b>  | T2          |                  |               |
|  | Afwijkend:   |             |                  |               |
| MAATSPREIDINGS<br>CATEGORIE                            | <b>R1</b>  | R2          |                  |               |
|  | Afwijkend:   |             |                  |               |
| INITIELE<br>WATEROPZUIGING<br>kg/(m <sup>2</sup> .min) | Zeer weinig zuigend (< 0,5)                                      |             |                  | LEVERDATUM    |
|  | Matig zuigend (0,5 - 1,5)  |             |                  |               |
|  | <b>Normaal zuigend (1,5 - 4,0)</b>                               |             |                  |               |
|  | Sterk zuigend (> 4,0)  |             |                  |               |
| WATEROPNEMING  | <b>Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 10 %</b>               |             |                  | WERK          |
|  | Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 9 %                       |             |                  |               |
|  | Vrijwillige wateropneming (massa %): ≤ 7 %                       |             |                  |               |
| VOLUMIEKE MASSA (kg/m <sup>3</sup> )                   | Bruto volumieke massa (bvm): 1566 kg/m <sup>3</sup>              |             |                  | ARCHITECT     |
| TOLERANTIECATEGORIE<br>VOLUMIEKE MASSA                 | D1   | <b>D2</b>   | 20%              |               |
| CHEMISCHE<br>EIGENSCHAPPEN                             | WATEROPLOSBAAR NARIUM, KALIUM EN<br>MAGNESIUM                    |             | S0               | AANNEMER      |
|  |  |             | S1               |               |
|  |  |             | <b>S2</b>        |               |
| VORST - DOOI<br>WEERSTAND                              | F0   |             |                  | OPDRACHTGEVER |
|  | F2, VORSTCLASSE C, BRL 1007                                      |             |                  |               |
|  | <b>F2, VORSTCLASSE D, BRL 1007</b>                               |             |                  |               |
| WARMTEGELEIDBAARHEID λ                                 | 0,56 W/Mk  |             |                  | AANVRAGER     |
| WATERDAMP<br>DOORLATENDHEID μ                          | 50/100   |             |                  |               |
| VORMGEGEVEN  | <b>JA</b>  |             |                  | PARAAF        |
| BOUWBESLUIT  | NEE  |             |                  |               |
| SPECIFIEKE<br>TOEPASSINGEN                             | Precisiemetselwerk/kromheid volgens BRL 1007                     |             |                  |               |
|  | <b>Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0,10%)</b>                   |             |                  |               |
| GEMIDDELDE<br>DRUKSTERKTE<br>(N/mm <sup>2</sup> )      | 5,0  | 7,5         | 10,0             | 12,5          |
|  | 15,0   | <b>20,0</b> | 25,0             | 30,0          |
|  | 35,0   | 40,0        | 45,0             | ...           |
| AANVULLENDE<br>INFORMATIE VAN<br>PRODUCENT             |  |             |                  |               |
|  |  |             |                  |               |
|  |  |             |                  |               |
|  |  |             |                  |               |

VAN TOEPASSING ZIJN DE WAARDEN DIE GRIJS ZIJN GEARCEERD, VET GEDRUKT IN WITTE LETTERS.